4-х канальный мультиформатный регистратор TSr-UV0414 Eco

4-х канальный мультиформатный видеорегистратор, видеовыходы VGA и HDMI, алгоритм сжатия H.264, поддержка аналоговых, AHD, TVI, CVI и IP камер, два режима работы: запись: 25 к/с на канал в 1080N (960x1080) или запись: 12 к/с на канал в 1080N (960x1080) + 2 дополнительных канала ip (1080P), входящий поток 20 Мбит/с, воспроизведение: 4 канала в 1080N (960x1080); детекция движения, детекция потери видеосигнала, 1 канал аудио, резервное копирование на USB и по сети, 1 x SATA HDD до 8 Тб (в комплект не входит), работа по сети: через web-браузер, клиентское ПО (поддержка функций DHCP / DNS / DDNS / NTP / установка прав IP / поиск IP), мобильные устройства: поддержка iOS и Android, функция двойного кодирования видеопотока, синхронизация с FTP, Dropbox , Google Drive, управление при помощи USB-мыши, русскоязычный графический интерфейс и инструкция; питание: DC 12 В (блок питания в комплекте).



Особенности

- 4 видеовхода, 1 канал звука
- Сжатие H264
- Входящий поток для ip камер 20 Мбит/с
- Поддержка аналоговых, , AHD, TVI, CVI и IP камер
- Два режима работы: запись: 25 к/с на канал в 1080N (960x1080) или запись: 12 к/с на канал в 1080N (960x1080) + 2 дополнительных канала ip (1080P)
- Видеовыход VGA+HDMI
- Воспроизведение по 4 каналам одновременно
- Поддержка 1 HDD (SATA, ёмкостью до 8 Тб)
- Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети
- DHCP / DNS / DDNS / NTP / установка прав IP / поиск IP
- Поддержка мобильного мониторинга

Технические характеристики

Параметры видео	
Видео	4 камеры AHD (1080P), TVI (1080P), CVI (1080P) и IP (1080P)
Поддерживаемые форматы	SD, AHD (1080P), TVI (1080P), CVI (1080P) и IP (1080P)
Скорость записи	Два режима работы: запись: 25 к/с на канал в 1080N (960x1080) или запись: 12 к/с на канал в 1080N (960x1080) + 2 дополнительных канала ip (1080P), входящий поток для ip камер 20 Мбит/с
Отображение	HDMI и VGA (дублирование) , 1920x1080, 1/4 камер на мониторе
Кодек	H.264 (Main Profile)
Защита от потерь записей	Дублирование записей на дисках Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox, Google Drive
Архив	
Диски	1
Емкость архива	8 TBx1 (SATA III)
Воспроизведение	4 канала в 1080N со скоростью 12 к/с
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	TCP, UDP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, HTTP, UPnP
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
USB 2.0	2, для флэш-карты и мыши
RS-485	Нет
Видеовыход	VGA и HDMI, разрешение до 1920x1080
Аудиовходы/выходы	1/1
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения камеры
Работа	Запись, воспроизведение архива, просмотр по сети одновременно
Эксплуатация	
Питание	12 В ±5%, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт (без жёсткого диска)
Габариты	196x196x48 мм
Диапазон температур	от 0 до +55°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft 2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8 Microsoft Internet Explorer 7, iOS, Android.
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Видеорегистратор - Источник питания ~220/12В - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.