

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Журнал для руководителей и специалистов
в области безопасности

№3-2017



ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ

IP-домофон BEWARD DKS15120 с поддержкой SIP-протокола предназначен для организации системы IP-домофонии в уже существующей локальной IP-сети без использования дополнительных приложений, кабелей и оборудования.

ПОДДЕРЖКА 9999 АБОНЕНТОВ



Многоабонентский SIP домофон BEWARD DKS15120 может быть легко внедрен как в сеть Ethernet, так и в координатно-матричную аналоговую сеть многоквартирного дома на 200 абонентов (опция).

НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ



SIP-ДОМОФОН DKS15120

ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ
И ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ

BEWARD

www.beward.ru



**1.3 MEGA
PIXEL**

Exmor™
SONY

Угол обзора:
137° (по горизонтали)
103° (по вертикали)



ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОРМАТОВ EM-MARIN И MIFARE

- 8 RFID ключей на одного абонента
- Открытие двери по индивидуальному коду абонента
- Резервное хранилище на 8500 RFID ключей и 1500 кодов
- 8 направлений переадресаций вызова на 1 абонента
- Регистрация RFID ключа по индивидуальному коду абонента

МГНОВЕННЫЙ ЗАПУСК

DKS15120 уже через 1 секунду после подачи питания готов обрабатывать базовый функционал, а именно доступ в подъезд и вызов на аналоговые трубки. Даже обновление прошивки не повлияет на обработку базового функционала.



Сменная память
со всеми настройками
(USB, предустановлена)

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

Подключение к домофону DKS15120 устройств расширения с использованием **RS-232** значительно увеличит его функционал:

- Подключение дополнительных устройств: открытие дверей, ворот, шлагбаумов; включение света, сигнализации и т.п.
- Подключение различных охранных датчиков.



- ИК-подсветка до 10 м, III-поколение
- Морозоустойчивый 8-символьный дисплей
- Выключатель вскрытия концевой
- Подключение дополнительной двери и считывателя 1-Wire для нее
- Удаленное управление освещением подъезда