KIB43
IP-камера

- **КМОП-матрица SONY 1/2.8" IMX290**
- **Варифокальный объектив 2.8-12 мм**
- **Разрешение до 1920x1080 пикс (2 Мп)**
- **Сжатие видео H.265/H.264**
- **Частота кадров до 30 к/с при 1920x1080**
- **Чувствительность 0.002 лк (ч/б), 0 лк при вкл. ИК-подсветке**
- **Аппаратный WDR 120 дБ**
- **ИК-подсветка**
- **Питание 12 В постоянного тока или PoE**
- **Поддержка ONVIF**

2 Мп



Модель:	KIB43
Чувствительный элемент	1/2.8" КМОП-матрица Sony IMX290
Встроенный объектив	2.8 – 12 мм мегапиксельный варифокальный объектив с внешней регулировкой
Разрешение	1920x1080
Частота кадров	До 30 к/с для всех разрешений
Сжатие видео	H.265/H.264
Битрейт видеопотоков	Основной поток: 500-6000 Кбит/с Второй поток: 50-2000 Кбит/с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.002 люкс/F1.2; 0 люкс при включенной ИК-подсветке
ИК-подсветка	20 ИК-светодиодов, дальность подсветки до 40 метров
Динамический диапазон	Аппаратный WDR 120 дБ
Шумоподавление	3D DNR
Режим День/Ночь	Автоматический, цветной, ч/б
Автоматический электронный затвор	1/25 - 1/100000 сек.
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T) Ethernet
Поддерживаемые сетевые протоколы	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
ONVIF	ONVIF V2.6
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer (IE) и другие браузеры в режиме эмуляции IE
Напр. питания/Потр.мощность	12 В пост. тока/5 Вт; PoE (соответствие IEEE802.3af)
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +60°C
Отн. влажность при эксплуатации	10 - 90%
Габариты (Диам x Д)	93 x 262 мм
Масса	1.17 кг