KIV72-IR

IP-камера

- **Вандалозащищенный корпус**
- **КМОП-матрица 1/4" 1.0 Мпикс, прогрессивная развертка**
- **Варифокальный объектив 2.8-12 мм**
- **Разрешение 1280x720 пикс; 720x480 пикс**
- **Сжатие видео H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG**
- **Минимальная освещенность 0 лк (ИК-диоды включаются при освещенности ниже 2 лк)**
- **Режим затвора Авто/Ручной**
- **Функция Sense Up (медл. эл. затвор)**
- **Поддержка Multicast (многоадресная передача)**
- **Уровень пылевлагозащиты IP66**
- **Питание 12 В постоянного тока**
- **Поддержка ONVIF 2.0 и PSIA**



Модель:	KIV72-IR
Чувствительный элемент	1/4 " КМОП-матрица 1 .0 Мп с прогрессивным сканированием
Разрешение видео	1280 x 720, 720 x 480
Частота кадров видео	До 30 к/с для всех профилей видео
Сжатие видео	H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG
Минимальная освещенность	0 лк (ИК-светодиоды включаются при освещённости ниже 2 лк)
Второй видеовыход	1.0 В, композитный , 75 Ом (BNC)
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ (AGC выкл.)
Механический ИК-фильтр	Переключается автоматически (Режим ч/б<2лк, Цветной режим>5лк)
ИК-светодиоды; Рабочее расстояние	42 шт. (ИК-светодиоды вкл.<2лк, ИК-светодиоды выкл.>5лк); 20~25м
Режим День/ночь	Авто / Ручной (Цветной, ч/б) / Внешний / График (Фиксированный)
Автоматический эл. затвор	от 1/7.5 до 1/100000 сек .
Ручной электронный затвор	1/7.5, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/10000, 1/100000 сек .
Баланс белого	Авто_расширенный / Авто_нормальный / Солн.день / Тень / Внутри помещений / Искусственное освещение / Мерцающий свет 1 / Мерцающий свет 2
Медленный электронный затвор	Да
Настройка изображения	Яркость / Контрастность / Насыщенность / Резкость / Преобладающий цвет / Компенсация экспозиции / АББ / Поворот / Режим съёмки / Приоритет съёмки / Регулятор усиления / Режим Авто IRIS / Компенсация встречной засветки
Скорость передачи	64~12000 К бит/с
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, ARP, UPnP, RTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)
Потоковое видео	H.264, MPEG 4 и M-JPEG одновременная передача двух/трех потоков
Потоковое аудио	Отсутствует
Пользователи	Поддерживается одновременная работа 9 пользователей
Реакция на тревогу	Загрузка файла через FTP и по электронной почте/уведомление по электронной почте, HTTP , активация внешнего цифрового выхода
Объектив , Угол зрения (H)	Фокусное расст. 2.8~12мм/ F 1.4/93°~28.7° мегапикс. варифокальный объектив
Влагозащита	IP66
Уровень механ. прочности	IK10
Напр. питания/Потр.мощность	12 В постоянного тока / 9 Вт
Диап.температур работы/хранения	-20°C ~ 50°C / -20°C ~ 60°C
Макс. влажность работы/хранения	Максимум: RH80% / RH90%
Габариты, мм	119(Диам) x 88(В)
Масса	700 г