# Двухмегапиксельная уличная цилиндрическая IP камера с ИК подсветкой

ONVIF

IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x15к/с, 1280x960x25к/с, 1/2.7" F22 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение), BLC, DWDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (тройное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 20м, -40+50°C




| | |
|---|---|
| **Параметры видео** | |
| Сенсор | 1/2.7 F22 CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м |
| Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
| Объектив | f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 98˚,M12, F=2.0 |
| Разрешение | 1920x1080, 15 к/с |
| Скорость передачи данных | От 64 до 5192 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | Тройное кодирование H.264/H.264 |
| Видеопотоки | 1. H.264 1920x1080x15 (от 1 до 15 к/с), 1280x960x25 (от 1 до 25 к/с), 1280x7260x25 (от 1 до 25 к/с), (High, Main, Base Profile)<br>2. H.264 704x576x25 или 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile)<br>3. H.264 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, DWDR, накопление заряда, антитуман. ROI, DNR |
| Тревожные события | Детектор движения, детектор саботажа |
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение |
| Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
| **Сеть и интерфейсы** | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, PPPoE, SNMP |
| Тревоги | E-mail по событиям |
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| ONVIF | 2.4 |
| Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
| **Эксплуатация** | |
| Питание | 9…12 В ±5% |
| Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
| Габариты | 65x171мм (с кронштейном) |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°C |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10<br>Microsoft Internet Explorer 9.x или старше |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | - IP-камера<br>- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением<br>- Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |