# KID66

## IP-камера

- **КМОП-матрица 1/2.7" 2.0 Мпикс, прогрессивная развертка**
- **Варифокальный объектив 2.8-12 мм**
- **Разрешение до 1920x1080 пикс (30 к/с)**
- **Сжатие видео H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG**
- **Чувствительность 0.2 лк/F1.2 (цвет), 0.05 лк/F1.2 (ч/б), Sense Up: 0.001 лк/F1.2**
- **Режим затвора Авто/Ручной**
- **Функция Sense Up (медл. электронный затвор)**
- **Поддержка Multicast (многоадресная передача)**
- **Питание 12 В постоянного тока**
- **Поддержка ONVIF 2.0 и PSIA**




| Модель: | KID66 |
|---|---|
| Чувствительный элемент | 1/2.7" КМОП-матрица 2.0 Мп с прогрессивным сканированием |
| Разрешение видео | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480 |
| Частота кадров видео | До 30 к/с для всех профилей видео |
| Сжатие видео | H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.2 лк (F1.2), ч/б: 0.05 лк (F1.2), Sense Up: 0.001 лк (F1.2) |
| Второй видеовыход | 1.0 В, композитный, 75 Ом (BNC) |
| Отношение сигнал/шум | Более 50дБ (AGC выкл.) |
| Режим День/ночь | Авто / Ручной (Цветной, ч/б) / Внешний / График (Фиксированный) |
| Автоматический эл. затвор | от 1/7.5 до 1/100000 сек. |
| Ручной электронный затвор | 1/7.5, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/10000, 1/100000 сек. |
| Баланс белого | Авто_расширенный / Авто_нормальный / Солн.день / Тень / Внутри помещений / Искусственное освещение / Мерцающий свет 1 / Мерцающий свет 2 |
| Медленный электронный затвор | Да |
| Настройка изображения | Яркость / Контрастность / Насыщенность / Резкость / Преобладающий цвет / Компенсация экспозиции / АББ / Поворот / Режим съёмки / Приоритет съёмки / Регулятор усиления / Режим Авто IRIS / Компенсация встречной засветки |
| Скорость передачи | 64~12000 Кбит/с |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, ARP, UPnP, RTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX) |
| Потоковое видео | H.264, MPEG4 и M-JPEG одновременная передача двух/трех потоков |
| Потоковое аудио | Отсутствует |
| Пользователи | Поддерживается одновременная работа 9 пользователей |
| Реакция на тревогу | Загрузка файла через FTP и по электронной почте/уведомление по электронной почте, HTTP, активация внешнего цифрового выхода |
| Объектив, Угол зрения (H) | Фокусное расстояние 2.8~12mm / F1.4 / 93°~28.7° мегапиксельный варифокальный объектив |
| Влагозащита | Нет |
| Напр. питания/Потр.мощность | 12 В постоянного тока / 4 Вт |
| Диап.температур работы/хранения | -10°C ~50°C /-20°C ~60°C |
| Макс. влажность работы/хранения | Максимум: RH80% / RH90% |
| Габариты, мм | 127(Диам) x 87(В) |
| Масса | 250 г |