# KIB82

## IP-камера

NEW!

- **КМОП-матрица SonyExmor™ 1/3" 1.3 Мпикс, прогрессивная развертка**
- **Фиксированный объектив 3.6 мм**
- **Разрешение до 1280x720 пикс**
- **Сжатие видео H.264, MJPEG**
- **Частота кадров до 30 к/с при 720P**
- **Чувствительность 0.5 лк (цвет), 0.1 лк (ч/б)**
- **Аппаратный дин. диапазон WDR**
- **Шумоподавление 3D DNR**
- **Встроенная ИК подсветка**
- **Питание 12 В постоянного тока или PoE**
- **Поддержка ONVIF**




| Модель: | KIB82 |
|---|---|
| Чувствительный элемент | 1/3" КМОП-матрица SonyExmor™ 1.3 Мп с прогрессивным сканированием |
| Встроенный объектив | С фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм |
| Разрешение | 1280x720 (720p) |
| Частота кадров | До 30 к/с |
| Сжатие видео | H.264, M-JPEG |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.5 люкс; ч/б 0.1 люкс |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ (AGC выкл.) |
| ИК-подсветка | 24 ИК-светодиода |
| ИК-подсветка | Автоматический с механическим ИК-фильтром |
| Режим День/ночь | Авто / Нажатием кнопки/ Ручной / Помещение / Улица |
| Баланс белого | Аппаратный WDR |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Приватные зоны | Выбор до 24 зон |
| Детекция движения | Выбор до 3-х зон |
| Функция «Антитуман» | Вкл./Выкл. |
| Автоматический электронный затвор | От 1/25 до 1/60000сек. |
| Сетевой интерфейс | Порт RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, DHCP |
| ONVIF | ONVIF профиль S |
| Потоковое видео | Двухпотоковая трансляция в форматах H.264 и MJPEG одновременно. Независимое управление частотой кадров и битрейтом. |
| Потоковое аудио | Отсутствует |
| Напр. питания/Потр.мощность | 12 В постоянного тока/8.4 Вт; PoE (соответствие IEEE802.3af, класс 3) |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 50°C |
| Относит. влажность эксплуатации | 0 - 90% |
| Габариты (Диам x В) | 70 x 169 мм |
| Масса | 420 г |